

# MH-VRB

## helautomatisk bandningsmaskin



### Egenskaper och fördelar

- ✓ Enkel robust konstruktion
- ✓ Lätt att byta bandring
- ✓ Enkel att hantera
- ✓ Åtkomlig inmatningsmodul utan att produktionen störs
- ✓ Lättåtkomlig bandledare
- ✓ Utbytessystem för bandningshuvud
- ✓ Varningslampa för bandslut
- ✓ Automatisk bandinmatning
- ✓ Tydlig display

### Tillval

- ✓ Bandavrollare med innerdiameter 406 mm
- ✓ Varningslampa för låg bandnivå
- ✓ Transportörstyrning
- ✓ Profibus

### Teknisk specifikation

Vikt	ca 600 kg
Bandledare	Aluminiumstativ
- höjd x bredd	max 2.800 x 2000 mm
Bandavrollare	bandring ID 200 mm, snabbyte
Svetsmekanism	MHC vibrationssvets
Bandspänning	80-900N
Elsystem	400V, 3 fas, 50 Hz
Manöverspänning	24 V DC
Kontrollsystem	Siemens PLC S7-200
Frekvensomvandlare	Telemecanique ATV11
Effektförbrukning	1,5 kW
Färg	Stativ grön RAL6000 Rörliga delar gul RAL1003
Max rörelse bandningshuvud	500 mm
Band	Polypropylen/polyesterband 9-11 mm

**SIGNODE**<sup>®</sup>

An ITW Company

Box 7092, 187 12 Täby  
tel 08 – 630 99 60 fax 08 – 756 19 30  
info@signode.se www.signode.se