

ROLLE 8



TWMima

Packaging Systems

ROLLE 8

ÄR BÅDE ROBUST OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
Rolle 8 är rätt val för emballeringsmaskin när de viktigaste kriterierna är att maskinen ska vara hållbar och lätt att använda.

Snabb och lätt att använda

① Emballeringen påbörjas genom att man väljer antingen lätt eller stark emballering och sedan start.

- Vid behov kan emballeringen avbrytas med pausfunktionen när produkterna palleteras.

Filmen kan justeras bekvämt

② Filmens spänning kan justeras med en separat bromsrulle.

- En ändring i filmrullens diameter påverkar inte emballeringsspänning för produktpallen.
- Filmrullen är lätt att byta.
- Bromsrullen kan frikopplas för att göra det lättare att fixera filmen på produktpallen.
- Produktpallens höjd identifieras med en fotocell.

Vridbord

③ Vridbord är styrd av en frekvenskontroller. Detta minskar den mekaniska belastningen och underhållsbehovet.

- Tack vare rotationshastighetens steglösa styrning och den mjuka starten av maskinen så är det även möjligt att emballera instabila produktpallar.
- Vridbord stannar alltid på samma plats vilken möjliggör att använda en körramp (option).



Tekniska data

Spänning	220–240V / 50 Hz
Maskinmått	2575 x 1650 mm
Maxhöjd	3000 mm
Vridbord Ø	1650 mm
Vridbordshöjd	80 mm
Vikt	360 kg

Rotationshastighet	1–11 v/min
Max. lastmått för pallar	1200 x 1000 mm
Emballeringshöjd	50–2600 mm
Max. pallvikt	1200 kg
Filmrulle Ø	<260 mm



Rolle 8 passar i små utrymmen och är lätt att flytta i annat ställe.

SIGNODE[®]
An ITW Company

www.signode.se www.signode.no www.signode.dk

ITW Mima
Packaging Systems

Oy M. Haloila Ab
FI-21250 Masku (Finland)
Tel.: (+358) 2 437 6111, Fax: (+358) 2 437 6211
haloila@mimaitw.com

ITW Mima Packaging Systems
Route d'Arlon, 148, L-8010 Strassen (Luxembourg)
Tel.: (+352) 31 99 19-1, Fax: (+352) 31 99 19-200
packaging.systems@itwstretch.com

www.mimasemi.com